NORYVEX WATERPROOF LED LIGHTING FIXTURE / NORYVEX ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Mounting Type / Montaj Tipi	: Surface Mounted & Sarkıt / Sıva Üstü & Sarkıt
Body / Gövde	: Polycarbonate Extrusion / Polikarbon Ekstrüzyon
Diffuser/Kapak	: Polycarbonate Extrusion / Polikarbon Ekstrüzyon
IP & IK Rating / IP & IK Sınıfı	: IP65
Coating / Boya	:

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Efficiency / Verimlilik (LM/W)	: 136 LM/W
Input Voltage / Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Frequency / Frekans	: 50-60 Hz
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığ	: (-20 °C/+60 °C)
Power Factor / Güç Faktörü	: > 0,9
LED Lifetime / LED Ömrü	: >72.000

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	: SMD (Mid Power)
Optic / Optik	: Polycarbonate Extrusion / Polikarbon Ekstrüzyon
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
Color Rendering Index / Renksel Geriverir	: 80 CRI

Technical Drawing / Teknik Çizim



Light Distribution / Işık Dağılımı



Use Areas / Kullanım Alanları

Options / Opsiyonlar

LED & Driver Brand / LED ve Dirver Markaları

SAMSUNG OSRAM LUMILEDS CREE PHILIPS
TRIDONIC DONE SUNCOM EAGLERISE

Technical specifications may vary by +/- 10% depending on operating conditions. / Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Order Code Sipariş Kodu	Product code Ürün kodu	Power Güç (W)	Luminous Işık Akısı	Colour Temperature Renk Sıcaklığı	Product Dimensions Ürün Boyutları a x b x h (mm)	Weight (g) Ağırlık (g)
ZR360004	NR 26U 40OD 00 60	26W	3536 LM	4000 K	610x82x87 mm	650 g
ZR360104	NR 32U 40OD 00 60	32W	4352 LM	4000 K	610x82x87 mm	650 g
ZR360204	NR 37U 40OD 00 60	37W	5032 LM	4000 K	610x82x87 mm	650 g
ZR361004	NR 47U 40OD 00 90	47W	6392 LM	4000 K	910x82x87 mm	975 g
ZR361104	NR 51U 40OD 00 90	51W	6936 LM	4000 K	910x82x87 mm	975 g
ZR362004	NR 40U 40OD 00 120	40W	5444 LM	4000 K	1210x82x87 mm	1300 g
ZR362104	NR 45U 40OD 00 120	45W	6120 LM	4000 K	1210x82x87 mm	1300 g
ZR362204	NR 57U 40OD 00 120	57W	7752 LM	4000 K	1210x82x87 mm	1300 g
ZR362304	NR 63U 40OD 00 120	63W	8568 LM	4000 K	1210x82x87 mm	1300 g
ZR363004	NR 49U 40OD 00 150	49W	6664 LM	4000 K	1510x82x87 mm	1650 g
ZR363104	NR 55U 40OD 00 150	55W	7480 LM	4000 K	1510x82x87 mm	1650 g
ZR363204	NR 71U 40OD 00 150	71W	9656 LM	4000 K	1510x82x87 mm	1650 g
ZR363304	NR 77U 40OD 00 150	77W	10472 LM	4000 K	1510x82x87 mm	1650 g

TSE-HYB CE RoHS LVD ISO 27001:2022 ISO 10002:2018 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ESD SAFE

www.zerled.com.tr - satis@zerled.com.tr