



GALA CLIP-IN CEILING LED LIGHTING FIXTURE / GALA CLIP-IN TAVAN LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Mounting Type / Montaj Tipi	: Recessed / Sıva Altı
Body / Gövde	: DKP Painted Sheet Metal Body / DKP Boyalı Sac Gövde
Diffuser/Kapak	: PS Diffuser / PS Difüzör
IP & IK Rating / IP & IK Sınıfı	: IP40
Coating / Boya	: Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya


Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Efficiency / Verimlilik (LM/W)	: 130 LM/W
Input Voltage / Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Frequency / Frekans	: 50-60 Hz
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	: (-20 °C/+45 °C)
Power Factor / Güç Faktörü	: > 0,9
LED Lifetime / LED Ömrü	: >72.000


Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	: SMD (Mid Power)
Optic / Optik	: PS Diffuser / PS Difüzör
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
Color Rendering Index / Renksel Gerivir	: 80 CRI

Light Distribution / Işık Dağılımı



Use Areas / Kullanım Alanları






Options / Opsiyonlar



LED & Driver Brand / LED ve Dirver Markaları



Technical Drawing / Teknik Çizim



Alçıpan(Tavan) / Alçıpan yayıtle
Drywall Ceiling (With drywall spring)

Tağın (Tavan) / Standart Çerçeve ile
Rockwool Ceiling (With Standard Frame)

Klipin Tavana / Klipin Çerçeve ile
Ceiling of Clip (With Clip's Frame)

Technical specifications may vary by +/- 10% depending on operating conditions. / Teknik Değerler Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak +/- %10 Değişiklik Gösterebilir.

Order Code Sipariş Kodu	Product code Ürün kodu	Power Güç (W)	Luminous Işık Akısı	Colour Temperature Renk Sıcaklığı	Product Dimensions Ürün Boyutları	Ceiling Cut-out Size Tavan Kesim Ölçüsü	Weight (g) Ağırlık (g)
ZR120004	GL 28C 400D 00 6060	28W	3640 LM	4000 K	595x595x60 mm	575x575x60 mm	3300 g
ZR120104	GL 33C 400D 00 6060	33W	4290 LM	4000 K	595x595x60 mm	575x575x60 mm	3300 g
ZR120204	GL 36C 400D 00 6060	36W	4680 LM	4000 K	595x595x60 mm	575x575x60 mm	3300 g
ZR121004	GL 24C 400D 00 6030	24W	3120 LM	4000 K	595x295x60 mm	575x275 mm	1600 g
ZR122004	GL 75C 400D 00 12060	75W	9750 LM	4000 K	1195x595x60 mm	1175x575 mm	7000 g
ZR123004	GL 35C 400D 00 12030	35W	4550 LM	4000 K	1195x295x60 mm	1175x275 mm	3500 g
ZR124004	GL 60C 400D 00 15030	60W	7800 LM	4000 K	1495x295x60 mm	1475x275 mm	4000 g
ZR125004	GL 18C 400D 00 3030	18W	2340 LM	4000 K	295x295x60 mm	275x275 mm	800 g

